



Typ 22.4300A Basic



Typ 22.4400A Basic

VOLLAUSSTATTUNG

inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder



Typ 22.4500A Basic



Typ 22.4600A Basic



NEBENTÜREN AUS ALUMINIUM

**Millimetergenaue Anfertigung
inklusive Drückergarnitur und Profilzylinder**



Geschlossene Füllung
Typ 22.4300A Basic
Ud-Wert: 1,1 W/m²K



Raute
Typ 22.4400A Basic
Ud-Wert: 1,2 W/m²K



Langer Lichtausschnitt
Typ 22.4300A Basic
Ud-Wert: 1,2 W/m²K



3 Lichtausschnitte
Typ 22.4300A Basic
Ud-Wert: 1,2 W/m²K

Ausstattung

- Hochwertige Aluminium-Markenprofile, Thermisch getrennt
- Profilstärke 70mm
- Umlaufende Dichtung in Türflügel und Blendrahmen
- Stabile thermisch getrennte Alu-Bodenschiene
- wärmegeämmte Aluminium-Sandwichfüllung 36mm
- 3-fach ISO-Verglasung Satinato
- 2 Stück 3D Marken-Türbänder
- 5-fach Haken-Bolzen Sicherheitsverriegelung
- Inklusive Drückergarnitur Drücker/Drücker Farbe weiß oder silber
- Inklusive Profilzylinder mit 3 Schlüssel
- Maßbereich Breite 700-1.100 mm / Höhe 1.800-2.200 mm



Drückergarnitur und Profilzylinder bereits vormontiert

Inklusive Drückergarnitur
und Profilzylinder



Aufpreis

Aussenfarbe Anthrazit / Innen Weiss



Anthrazit

Thalhofer-Gruppe

nachhaltig • zuverlässig • innovativ



Ihre Ansprechpartner für alle Fragen:

Herr Hiesinger

j.hiesinger@thalhofer.de

Herr Krieger

r.krieger@thalhofer.de

DIN-Richtung ist immer von Türinnenseite gesehen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert (sofern nicht anders angegeben)! Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Mit dieser Broschüre verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Stand 01/2018

Aktuelle Informationen im Internet unter www.thalhofer.de