



Wand-Montage vor Zarge

Glas im Raum

Pari 2.0 – Das Allround-Schiebetürsystem
Montagearten | Technische Zeichnungen


TWG | Türen

Wand-Montage

individuelle Raumlösungen einfach realisiert



Montagevideo:
www.licht-harmonie.de/video



Schiebetürsystem 2-flg.: Pari 2.0, Schwarz RAL 9005
Glasdesign: Office, Motiv matt/Fläche klar | Griffstange: G 700 rund, Schwarz RAL 9005

Wand-Montage vor Zarge

perfekte Lösungen für vorhandene Wandöffnungen




Montagevideo:
www.licht-harmonie.de/video




Schiebetürsystem 1-flg.: Pari 2.0, ähnl. Edelstahl matt
Türdesign: Weißlack RAL 9010 | Griffstange: G 700 rund, Edelstahl matt

Lassen Sie bestehende Zargen zu einem Teil des hochwertigen Designkonzepts werden. Mit dem eigens entwickelten Hinterfütterungsprofil lässt sich das Schiebetürsystem **Pari 2.0** präzise vor der Zarge montieren – perfekt abgestimmt in Optik und Design.



Montage mit Ganzglastür



Montage mit Holztür



Verlängerte Endkappe bei Montage einer Holztür vor der Zarge

Perfekter Abschluss

- inkl. verlängerter Endkappen
- Endkappen in Schienenoberfläche
- verdeckt verschraubt


Decken-Montage

für die optimale Raumnutzung




Schiebetürsystem 2-flg.: Pari 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt | Glasdesign: Venti,
Motiv matt/Fläche klar | Griffstange: G 700 rund, Griffleiste einseitig, Edelstahl matt


Gehen Sie hoch hinaus und nutzen Sie die gesamte Höhe Ihres Raumes. Dank der hohen Tragkraft des Schiebetürsystems **Pari 2.01 120** lassen sich raumhohe Schiebetüren problemlos realisieren. Bei Bedarf sorgt die rückseitige Blende für beidseitig ansprechende Optik.




Montage vor Sturz mit Ganzglastür




Montage vor Sturz mit Holztür



Montage ohne Sturz mit Ganzglastür und rückseitiger Blende



T-Profil aufgesetzt und verschraubt



T-Profil eingelassen und verschraubt

Einfache Holzanbindung

Das T-Profil kann in eine dafür vorgesehene Tür eingelassen oder auch direkt auf die Holztür aufgesetzt werden. In beiden Fällen wird das T-Profil verschraubt.

Sturz- / Zwischen-Wand-Montage

innovative Lösung zum Schutz Ihrer Privatsphäre



Schiebetürsystem 1-flg.: Pari 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt, mit festem Seitenteil
Türdesign: Weißlack RAL 9010, Seitenteil: Satinato | Griffstange: G 420 rund, Edelstahl matt


Sturz- / Zwischen-Wand-Montage

mit beweglichen Seitenteilen für wandelbare Raumsituationen




Schiebetürsystem 2-flg.: Pari 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt, mit zwei beweglichen Seitenteilen
Glasdesign: Satinato | Griffmuschel: Griffmuschel eckig, ähnl. Edelstahl matt


Setzen Sie Ihren Trenwänden keine Grenzen und erreichen Sie höchste Flexibilität durch bewegliche Seitenteile. Mit der Montage einer zusätzlichen Laufschiene ermöglicht das Schiebetürsystem **Pari 2.01120** wandelbare Wohnkonzepte – mit maximaler Raumnutzung. Optional auch mit automatischem Türeinzug erhältlich.



Montage mit Ganzglastür



Montage mit Holztür



Platzsparende Raumlösung

Parallel laufende Schiebetüren ermöglichen flexible Raumlösungen. Auf diese Weise können individuelle Garderoben-, Schrank- und Raumsituationen hervorragend realisiert werden.


Glas-Montage mit Seitenteil und Oberlicht

Lichtdurchflutung mit technischer Raffinesse




Schiebetürsystem 1-flg.: Pari 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt | Glasdesign: Diletto Classic White, Motiv beidseitig satiniert, 3D-Optik, Seitenteil und Oberlicht: Classic White | Griffstange: G 700 rund, Griffleiste einseitig, Edelstahl matt

Schaffen Sie offene Wohnsituationen, ohne auf die Vorzüge von gegliederten Wohnräumen zu verzichten. Das Schiebetürsystem **Pari 2.01120** verbindet eine lichtdurchflutete Raumgestaltung mit funktionalem Nutzen – passend für jeden Bedarf.




Montage mit Ganzglastür, Seitenteil und Oberlicht




Montage mit Holztür, Seitenteil und Oberlicht

Übersicht Glasschiebetüranlagen




Typ 1

ein Seitenteil
ein Oberlicht
eine Schiebetür



Typ 2

zwei Seitenteile
ein Oberlicht
eine Schiebetür



Typ 3

zwei Seitenteile
ein Oberlicht
zwei Schiebetüren

Schiebetürschloss Pari 2.0

abschließbares Schiebetürschloss mit Anschlagprofil



Anschlagprofil


Anschlagwinkel



Schiebetürschloss Pari 2.0 mit Griffmuschel



Griffstangen für Schiebetürschloss Pari 2.0:
G 420 rund oder G 420 eckig/breit



Griffstangen lassen sich um 48,5 mm nach unten versetzen


Schiebetürsystem 1-flg.: Pari 2.0 mit Anschlagprofil, ähnl. Edelstahl matt
Schiebetürschloss mit Griffstange: G 420 eckig/breit, ähnl. Edelstahl matt

Anschlagprofil


- erhältlich in allen Pari 2.0 Oberflächen
- Schließblech kann bei der Montage individuell der Höhe vom Schloss angepasst werden
- auch für Holztüren geeignet

Schiebetürschloss


- Griffmuscheln bereits im Schiebetürschloss integriert
- viele Griffvarianten zur Auswahl
- Griffmuschel mit Griffstange G 420 eckig/breit oder Griffstange G 420 rund




Montage mit Ganzglastür, Vor-Wand-Montage



Montage mit Holztür, Vor-Wand-Montage



Montage mit Ganzglastür, Wand-Montage vor Zarge



Montage mit Holztür, Wand-Montage vor Zarge

Technische Informationen

Pari 2.0 – innovatives Schiebetürsystem



Schiebetürsystem Pari 2.0
Oberfläche: ähnl. Edelstahl matt




Schiebetürsystem Pari 2.0 convex
Oberfläche: ähnl. Edelstahl matt

Technische Daten

- max. Flügelgewicht: 60 kg / 120 kg
- Schienenlänge bis max. 5.800 mm
- Klemmbeschlag geeignet für:
 - Glas** 8 mm bis max. 11 mm (ESG und VSG)
stufenlos einstellbar (keine zusätzliche Glasbearbeitung erforderlich)
 - Holz** 40 mm
- Wand-, Decken-, Sturz-/Zwischen-Wand- und Glas-Montage
- höchste Qualität, absolute Laufruhe
- verdeckte Laufwagentechnik
- Komfort-Stopp
- durchgehende Bürstendichtung


Hochwertiges Oberflächensortiment



Komfort-Zubehör

Automatischer Türeinzug

Noch mehr Schließ- und Bedienkomfort bietet der optional erhältliche »Automatische Türeinzug«. Dieser übernimmt die Bewegung des Türflügels auf den letzten Zentimetern des Schließweges und führt die Tür behutsam in die Endposition.



Lieferbare Varianten

	max. Flügelgewicht	min. Türbreite	ohne Glasausschnitt (auch nachrüstbar)	Glasausschnitt erforderlich
einseitig	48 kg	620 mm	●	—
	60 kg	820 mm	●	—
	120 kg	903 mm	—	●
beidseitig	48 kg	795 mm	●	—
	60 kg	903 mm	—	●
	120 kg	1.268 mm	—	●

Glasgewicht-Berechnung



ESG Einscheibensicherheitsglas
8 mm = 20 kg/m²
10 mm = 25 kg/m²



VSG Verbundsicherheitsglas
ca. 9 mm = 22 kg/m²
ca. 11 mm = 27 kg/m²

Zubehör

bis ins Detail durchdacht




Schiebetürsystem Pari 2.0
inkl. Hinterfüterungsprofil zur
Montage vor der Zarge
(Abb. mit einer Glastür)



U-Profil mit Endkappe




Seitenteil- und Oberlichthalter
Oberfläche: Edelstahl matt




Hinterfüterungsprofil – 21 mm Aufbau

- Profilstärke: 21 mm
- Abstand von Glas zur Wand: 34 mm
- für Wand-Montage vor Zarge bei Glastüren
- für Wand-Montage von Holztüren
- inkl. verlängerter Endkappen




Hinterfüterungsprofil – 5 mm Aufbau

- Profilstärke: 5 mm
- Abstand von Glas zur Wand: 18 mm
- für Wand-Montage
- auch als rückseitige Blende verwendbar für Decken-Montage mit raumhohem Durchgang
- inkl. verlängerter Endkappen




Rückseitige Blende

- Profilstärke: 21 mm
- für beidseitig sichtbare Anwendungen
- für Sturz-/Zwischen-Wand-Montage
- für Decken-Montage mit raumhohem Durchgang
- für Glas-Montage
- integrierte Glasaufnahme für 8 – 11 mm feststehende Seitenteile




U-Profil

- mit Gummidichtungen für feststehende Seitenteile
- einfache Montage, ohne Silikon
- perfekter Abschluss durch Endkappe




Hohlkammerdichtung

- zur Verwendung bei 2-flg. Anlagen
- schützt die Glaskante vor Beschädigung
- bietet Sichtschutz



verlängerte Bodenführung

- zum Öffnen der Tür über die Wandöffnung hinaus, z. B. bei Lichtschaltern
- individuell auf Maß gefertigt



durchgehende Bodenführung

- eingelassen in den Boden
- mit beidseitiger Bürstendichtung

Griffvielfalt

Formen, Farben und Funktionen – willkommen in der Welt der Vielfalt




Griffstangen und Griffleisten optional für 40 mm Holztüren erhältlich!

Griffstange eckig schmal
Längen: 420, 700 mm

Griffstange eckig breit
Längen: 420, 700 mm

Griffstange rund optional mit Griffleiste einseitig
10 mm auftragend, 30 mm breit, Längen: 420, 700 mm

Griffleiste beidseitig
10 mm auftragend, 30 mm breit Längen: 370, 600 mm



Griffmuschel M77
B 77 x H 77 x T 10 mm
erhältlich in:
F1 Aluminium,
ähnl. Edelstahl matt,
ähnl. Chrom Glanz,
Weiß RAL 9010

Griffmuschel eckig
B 64 x H 64 x T 10 mm

Griffmuschel rund
Ø 70 mm | T 10 mm

Griffring M64
Ø 64 mm | T 5 mm
erhältlich in:
ähnl. Edelstahl matt

Hochwertiges Oberflächensortiment



Maximale Durchgangsbreite mit Griffleisten und Griffmuscheln



Eingeschränkte Durchgangsbreite
Griffstange beidseitig



Maximale Durchgangsbreite
• mit Griffstange und einseitiger Griffleiste
• mit Griffmuschel oder Griffleiste beidseitig



© 2020 by licht & harmonie Glastüren GmbH | Fab- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich.
Bilder: licht & harmonie Glastüren GmbH, alumin impulse GmbH, Shutterstock.com | Konzeption/Gestaltung: licht & harmonie Glastüren GmbH – www.licht-harmonie.de
Technische Änderungen vorbehalten. | Alle Modelle sind musterrechtlich geschützt. | Keine Haftung für Satz- und Druckfehler. | Stand: 04/2020



gültig ab April 2020

www.TWG-leben.de