

Ausführung	SMARTLINE	PRIMELINE	
Abmessung	Breite (an Hauswand): 3060 mm 4060 mm 5060 mm 6060 mm Nur Standardmaße möglich.	Breite: (an Hauswand) mm	
	Tiefe (bis Mitte Pfosten): 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm* *Nur mit Polycarbonateindeckung. Nur Standardmaße möglich.	Tiefe: (bis Mitte Pfosten) mm	
Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau - struktur RAL 9010 reinweiß - struktur	RAL 9016 verkehrsweiß - glatt RAL 7016 anthrazitgrau - struktur RAL 9010 reinweiß - struktur RAL 9007 grau-aluminium - struktur	
RAL-Sonderfarbe	nicht möglich	RAL-Sonderfarbe:	
Pfostenlänge	2400 mm	3000 mm	
Eindeckung	Glas (bis max. 3500 mm): klar Polycarbonat (bis max. 4000 mm): opal (milchig) klar Keine andere Eindeckung möglich.	Glas (bis max. 4000 mm): klar Milchglas Hitzeschutzglas klar	Polycarbonat (bis max. 5000 mm): opal (milchig) klar Ultra - hitzeabweisend klar IQ - hitzeabweisend - opal
	Gründung	Stahlfundament asymmetrisch small * St. Bodenwinkel Aluminium* St. Betonfundament mit Ablauf* St. *nicht verwendbar bei freistehender Ausführung	Stahlfundament 80/80 St. Stahlfundament symmetrisch St. Stahlfundament asymmetrisch St.
Zusatzkonstruktion / Freistehende Ausführung			
Distanzprofile		sind enthalten	
Rinnenblende / Zierleiste (inkl. Seitenkappe)	nicht möglich	rund klassik	
Beleuchtung (LED-Set)	4er Set inkl. Dimmer, Trafo, Kabel 2er Erweiterungsset	- Anzahl: - Anzahl:	

Absender:

PLZ, Aufbauort, Straße

Telefon: _____

E-Mail: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bemaßung PRIMELINE

