



**ALFA**

für den trockenen Innenausbau

Echtholz / Massivholz

## SYSTEM 14

Das Objekt-Schnell-Liefersystem für 3-Schicht-Laubleimholzplatten

### Schnell

Lieferung innerhalb von 14 Tagen,  
bis zu 25 m<sup>2</sup>

### Wirtschaftlich

keine Verschnittkosten, wenig eigene Produktion

### Vielfältig

11 verschiedene Laubhölzer in 16 verschiedenen  
Sortierungen / Varianten

### Individuell

Fixformate möglich - auch durchlaufende Maserung  
über mehrere Platten mit optimiertem optischem  
Erscheinungsbild durch Auswahl der Decklamellen  
gem. Auftragszeichnung

### Einzigartig

Unikate aus Laubholz - von Hand sortiert und  
einzeln nummeriert

### Vorfertigung

Formatierung, Vorschleif und Kantenabschluß als  
An- oder Einleimer gem Kundenwunsch bereits erledigt

### Premium-Qualität

aus hochwertigen ALFA-Platten

### Transportsicherheit

separat verpackt und geliefert

### Einfach und sicher

Vorgefertigtes Bestellformular und Verwendung  
von Original-Skizzen und -Zeichnungen

### Schadstofffrei

Hergestellt mit formaldehydfreien Weißleim

### Nachhaltig

Wir schützen Ressourcen

### Maximale Produkt-Sicherheit





für den trockenen Innenausbau

Echtholz / Massivholz

# ALFA

## SYSTEM 14

Das Objekt-Schnell-Liefersystem für 3-Schicht-Laubleimholzplatten

### 3-Schichtplatte STANDARD

Decklagenstärke 5 mm

Plattenstärke  
20 / 26 / 31 / 40 mm

### 3-Schichtplatte MINISTAR

Decklagenstärke 3,5 mm

Plattenstärke  
12,6 / 16 / 20 /  
26 / 31 / 38 mm

### 3-Schichtplatte ALFA.G3 - DIE LEICHTE

Decklagenstärke 5 mm

Plattenstärke  
40 / 50 / 60 /  
70 / 80 mm

### PROFI DECKS

Stärke 3,5 mm / 5 mm

### Holzarten / Sortierungen (teilw. nicht in allen Ausführungen möglich):

Ahorn europäisch / Birke / Birne gedämpft / Buche gedämpft / Kernbuche gedämpft / Eiche / Eiche rustikal / Eiche wild / Erle / Esche / Kernesche gedämpft / Hard Maple / Kirsche europäisch gedämpft / Nuss gedämpft mit Splint / Wildnuss gedämpft mit Splint / Nuss gedämpft ohne Splint

### Kanten

unbehandelt / Massivholz-Einleimer / Echtholz-Furnier-Anleimer, kantig oder mit 2 mm Radius  
Einleimer aus Ahorn europäisch, Birke, Esche, Erle, Eiche, Buche gedämpft, Kirsche europäisch gedämpft, Nuss gedämpft mit Splint, Nuss gedämpft ohne Splint  
Furnierkante aus Ahorn europäisch, Erle, Eiche, Buche gedämpft, Kirsche europäisch gedämpft, Nuss gedämpft mit Splint, Robinie gedämpft

### Maserrichtung

längs oder quer; durchlaufende Maserung über mehrere Formate möglich

**Viele weitere Möglichkeiten aus dem bewährten ALFA-Programm wählbar**  
- wenden Sie sich einfach an Ihr Thalhofer-Team