Thalhofer - Gruppe

nachhaltig · zuverlässig · innovativ

Echtholz/Massivholz

ALFA

SYSTEM 14

Das Objekt-Schnell-Liefersystem für 3-Schicht-Laubleimholzplatten

Schnell
Lieferung innerhalb von 14 Tagen, bis zu 25 m²

Wirtschaftlich
Keine Verschnittkosten, wenig eigene Produktion

Vielfältig
11 verschiedene Laubhölzer in 16 verschiedenen Sortierungen/Varianten

Individuell
Wunschformate – auch mit durchlaufender Maserung über mehrere Platten - optimiertes optisches Erscheinungsbild durch Auswahl der Decklamellen gem. Auftragszeichnung

Einzigartig
Unikate aus Laubholz – von Hand sortiert und einzeln nummeriert

Premium-Qualität
Aus hochwertigen ALFA-Platten

Vorfertigung
Formatierung, Vorschliff und Kantenabschluss als An- oder Einleimer bereits erledigt - allseitig oder nur an ausgewählten Kanten

Einfach und sicher
Vorgefertigtes Bestellformular und Verwendung von Original-Skizzen und -Zeichnungen

Schadstofffrei
Hergestellt mit formaldehydfreien Weißleim

Nachhaltig
Wir schützen Ressourcen

Transportsicher
Separat verpackt und geliefert

Maximale Produkt-Sicherheit

TH_FL_2025-012 | Änderung und Irrtum vorbehalten.

ALFA

Echtholz/Massivholz

SYSTEM 14

Das Objekt-Schnell-Liefersystem für 3-Schicht-Laubleimholzplatten

3-Schichtplatte **STANDARD**	3-Schichtplatte **MINISTAR**	3-Schichtplatte **ALFA.G3** Die Leichte	1-Schicht dL **PROFI DECKS**
Decklagenstärke 5 mm	**Decklagenstärke** 3,5 mm	Spezial-Mittellage **Decklagenstärke** 5 mm	**Stärke** 3,5/5 mm
Plattenstärke 20/26/31/40 mm	**Plattenstärke** 12,6/16/20/26/31/38 mm	**Plattenstärke** 40/50/60/70/80 mm	

Holzarten/Sortierungen (teilw. nicht in allen Ausführungen möglich):

Ahorn europäisch / Birke / Birne gedämpft / Buche gedämpft / Kernbuche gedämpft / Eiche / Eiche rustikal / Eiche wild / Erle / Esche / Kernesche gedämpft / Hard Maple / Kirsche europäisch gedämpft / Wildnuss gedämpft mit Splint / Nuss gedämpft ohne Splint

Kanten

unbehandelt / Massivholz-Einleimer / Echtholz-Furnier-Anleimer, kantig oder mit 2 mm Radius
Einleimer aus Ahorn europäisch / Birke / Esche / Erle/ Eiche / Buche gedämpft / Kirsche europäisch gedämpft/ Nuss gedämpft ohne Splint / Furnierkante aus Ahorn europäisch / Erle / Eiche / Buche gedämpft / Kirsche europäisch gedämpft / Robinie gedämpft

Maserrichtung

längs oder quer; durchlaufende Maserung über mehrere Formate möglich

Viele weitere Möglichkeiten aus dem bewährten ALFA-Programm wählbar – wenden Sie sich einfach an Ihr Thalhofer-Team

TH_FL_2025-012 | Änderung und Irrtum vorbehalten.